



EVIG UNGDOM TIL FLISEBELÆGNINGEN

Dansand lancerer et nyt system til rensning og imprægnering af sten og fliser på terrassen og i indkørslen.

STEN&FLISE RENS

UNIKT SUPPLEMENT TIL DANFUGESAND® OG DANFUGESTENMEL®

Opbevares frostfrit

Dansand® Sten & Flise Rens kan anvendes til manuel rengøring såvel som mekanisk hvor Dansand® Sten & Flise Rens tilsættes vandet igennem højtryksrensere. Anvendes til rengøring af mineralske overflader som betonsten, fliser, klinker og tegl m.m. i indkørsler, på terrasser med belægningssten, samt på offentlige pladser, gader og til industrigulve, facader og tage af teglsten, beton og fibercement. Kan også anvendes på overflader af træ.



Dansand® Sten & Flise Rens fortyndes med vand i forholdet 1:4. Derefter rengør man fliserne manuelt med stiv kost eller lignende, spuling med vandslange eller efterrensning med højtryksrensere.

I grove tilfælde kan Dansand® Sten & Flise Rens anvendes ufortyndet og virke på overfladen i nogle få minutter. Ved olie- og fedtpletter bør højtryksrensere benyttes. Før rengøringen vurderes overfladens beskaffenhed og hvor meget den er tilsmudset/forurenet, for at finde ud af hvilken fortynding man vil anvende.



Efter rengøringen er det vigtigt, at overfladen skylles grundigt ren for alle rester af Dansand® Sten & Flise Rens.



Resultatet er rene og indbydende fliser. Husk at gentage behandlingen efter behov, for at begrænse forekomsten af smuds, grønne belægninger, samt olie og fedt.

TEKNISKE DATA

Konsistens: flydende universal rengøringsmiddel. Farve: natur/farveløs Lugt: svagt sæbeagtig PH: ca.12,7 Fortynding: fra koncentreret til fortynding 1:4 dele med vand Arbejdtemperatur: fra 5 gr. C til 35 gr. C Rengøring: arbejdsredskaber skylles grundigt med vand. Opbevaring: opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn. Sikkerhedsregler: 0-1(1993).

- **EFFEKTIV RENSNING AF STEN OG FLISER**
- **FJERNER MOS, ALGER, FEDT OG OLIEPLETTER**
- **KLAR TIL EFTERBEHANDLING MED DANSAND® STEN & FLISE IMPRÆGNERING OG DANFUGESAND®**
- **BRUG STIV KOST ELLER HØJTRYKSRENSER**



5 l. Rækkeevne: fortyndet 1:4, ca. 10 m2 per liter.

STEN&FLISE VANDBASERET IMPRÆGNERING

UNIKT SUPPLEMENT TIL DANFUGESAND® OG DANFUGESTENMEL®

Opbevares frostfrit

Dansand® Sten & Flise Imprægnering er et nyt, unikt og yderst effektivt produkt til beskyttelse af såvel nye som gamle sten og flisebelægninger i indkørsler, på terrasser samt bygninger og bygningsdele. Kort sagt alle mineralske overflader, der er sugende. Ved imprægnering med Dansand® Sten & Flise Imprægnering opnår man en øjeblikkelig og langvarig beskyttelse, på overfladen og i dybden, mod indtrængning af vand/fugt, smuds og skidt samt olie og fedt. Desuden hæmmer Dansand® Sten & Flise Imprægnering dannelse af grønne belægninger som mos og alger.



Dansand® Sten & Flise Imprægnering påføres overflader, der forinden skal være rengjorte med vand og Dansand® Sten & Flise rens, så alt smuds, grønne belægninger, samt olie og fedt er afrenset. Når belægningen er helt tør, påføres Dansand® Sten & Flise Imprægnering med rulle eller blød kost i så tyndt et lag som muligt. Man må aldrig lade overfladen svømme i Dansand® Sten & Flise Imprægnering, og det skal kun påføres 1 gang i et tyndt lag (vådt i vådt). Foretag altid en test på et lille felt for at konstatere, om den pågældende overflade og materiale er foreneligt med Dansand® Sten & Flise Imprægnering.



Resultatet er rene og indbydende fliser, der er beskyttet mod smuds, grønne belægning-er samt afvisende overfor eks. motorolie, fedt, ketchup og rødvin.

TEKNISKE DATA

Farveløse spec. olier, der trænger dybt ned i materialet og forsegler overfladen og beskytter mod vand, olie og fedt. Forseglingen er diffusionsåben, så materialet bevarer sin evne til at ånde, og tillader gennemtrængning af vanddamp. Dansand® Sten & Flise Imprægnering leveres klar til brug og anvendes ufortyndet. Tørretid: ca. 1 time ved 20 gr C. Anvendte redskaber rengøres efter brug med lunken vand. Omrøres inden brug. Opbevares tørt og frostfrit samt utilgængeligt for børn. Undgå indånding.

- **MILJØVENLIGT**
- **OLIE, VAND OG SMUDS AFVISENDE**
- **HÆMMER MOS OG ALGER**
- **LANG HOLDBARHED**
- **MODVIRKER FROSTSKADER**
- **HÆMMER KALK OG SALT UDTRÆK**
- **NEM AT PÅFØRE MED BLØD KOST ELLER RULLE**



5 l. Rækkeevne: ca. 5 m² per liter.